# FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

## BOBINE NEON FLEX LED - 50 METRES - 8W/m - 18x11mm - 2700K

REF : 749812

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 120° | Dimmable | IP65

## Ref. 749812

Type : 1 ligne - 108 LED/m

**Lumens : 300 Lm/m**

Puissance absorbée : 8W/m

Puissance globale : 400W

Gainage : PVC

Température couleur : 2700K

Longueur : Boucle maximum 50m

Largeur : 11mm

Hauteur : 18mm

Rayon de courbure : 40mm max

Emballage : Boite

EAN : 3701124405906

### Dimensions

*Sécable tous les mètres*

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt / mètre : 37,5 Lm/w/m

## Paramètres Electriques

***Classification énergétique :** A↑G G

**Tension entrée** : 220-240VAC 50/60Hz

**Puissance à l'allumage** : > 95%

**Température et humidité de travail** :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

**Allumage** : Immédiat

**Angle** : 120°

**Matériaux utilisés** : PVC

**Durée de vie théorique de la LED** : 30,000 Heures

**ON/OFF > 100 000**

**Indice de protection IP** : IP65

**Poids Net** : ≈11,92Kg

***Câble d'alimentation inclus***

## Accessoires

Ref. 749820
Câble alim 1.5 + Emb Fin
+ connecteur pin Male/Male

Ref. 749821
Connecteur Femelle / Femelle

Ref. 749823
Profile Alu 5 cm + vis

Ref. 749822
Colle d'étanchéité

Ref. 749843
Câble jonction 30cm Neon Flex
18x11mm

Ref. 7498230
Profile Alu 5 cm 18 x 11 cm + 2vis

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*
*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

**MIIDEX LIGHTING** - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com