

ALIMENTATION LED - 6-60V DC - 0-10V - 200-700mA

REF : 75430



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 75430

Type : Alimentation électronique

Puissance : 25W

Dimmable : Oui 0-10V

Dimensions (L x l x H) : 118 x 52 x 22 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124426512

Section de câble admissible :

- Input : 0,5 à 2,5 mm²

- Output : 0,5 à 1,5 mm²

Paramètres Electriques

Input : 220-240V AC 0,16A Max

Output : 6-60V DC 200-700mA Max

Fréquence : 50~60Hz

Dimmable : 0-10V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%


Allumage : Immédiat

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,108 Kg

T°c : 85°C

1	2	3	4	Uout	Iout
OFF	OFF	OFF	OFF	6-60V	200mA
ON	OFF	OFF	OFF	6-60V	230mA
OFF	ON	OFF	OFF	6-60V	260mA
OFF	OFF	ON	OFF	6-60V	300mA
OFF	ON	ON	OFF	6-60V	350mA
OFF	OFF	OFF	ON	6-50V	500mA
ON	ON	ON	ON	6-36V	700mA



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.