

## TUBA

### TUBULAIRE LED INTEGRES CLAIRE TRAVERSANT + DETECTEUR - 60W - 7700 lm - 4000K



Espace de 4 mètres minimum entre chaque produit

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens/Watt : ≈128.33 lm/W

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

PFC : > 0,99

Fréquence : 50~65Hz

Température de travail : -30 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Inox + PC + Aluminium

Durée de vie : L80B10 - 30,000h

Macadam index < 5

Poids Net : 1.76 Kg

### Ref. 757751

Produit : Tubulaire LED intégrées + Détecteur

Finition extérieure : Claire

**Flux sortant : 7700 lm**

Puissance absorbée : 60W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x L) : Ø70 x 1500 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124410641

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Ø max de passage de câble : Ø11 mm

### Dimensions



### Paramètre détecteur

Détecteur de mouvement RF NON réglable:

- Temps : 3min
- Distance : 8m
- Angle : 160°
- Luminosité : 50 Lux

### Connectiques



Tubulaire pré-câblé

Accessoires de connexion fournis



- Traversant

