

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES 48W - 4800 LM - 3000K

REF : 75817



Classe 1



Boitier fermé



Connexion rapide



Boitier ouvert



- visser 2 agrafes (2 vis) au plafond
- clipser le boitier sur les agrafes

Ref. 75817

Type : Boitier étanche LED intégrées

Finition extérieure : claire

Éléments de fixation : Oui

Lumens : 4800 Lm

Puissance absorbée : 48W

Puissance restituée : ≈430W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1232 x 107 x 76 mm

Emballage : Boite

Colisage : x4 boitiers

EAN : 3701124421739

Entre axe fixation : 900 mm

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220 - 240V AC

PFC : > 0,9

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés :

Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 1,480 Kg



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.