

TIBRE

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 1200 mm 36W - 4320 lm - 4000K - IP65



Connecteur rapide



Ref. 75862

Type : Boitier étanche LED intégrés
traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 4320 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 70 x 68 mm

Entraxe pour fixation : 860 mm

Emballage : Filin plastique

Colisage : x 6 boitiers

EAN : 3701124423009

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

PFC : >0,9

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : 50,000h


Poids Net : ≈0,791 Kg

Dimensions



Connectique

- Traversant jusqu'à 16 boitiers



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.