

RHÔNE

ÉTANCHE LED INTEGREGES + DÉTECTEUR RF

19W/30W - 2660 lm/4200 lm - 4000K + PREAVIS D'EXTINCTION



Boitier traversant

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Ref. 758805

Produit : Étanche LED intégrées
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation
Finition : Opale

Flux sortant : 2660Lm (19W) / 4200Lm (30W)

Puissance absorbée : 19W - 30W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 85 x 79 mm

Emballage : **Film plastique**

Colisage : **x6 boitiers**

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Portée du détecteur : 6-8 m max

4 m minimum de distance entre chaque produit

EAN : 3701124425850

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

THD : < 20%

PFC : > 0,9


Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Inox + PC + Aluminium

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : 1,280 kg

Dimensions



Détecteur

1. Sensibilité

I - 100%	●	1	
II - 50%	○	I ● 100%	II ○ 50%

2. Temps de maintien

I - 5s	●	2	3
II - 90s	○	I ● 5s	II ○ 90s
III - 5min	○	III ○ 5min	IV ○ 15min
IV - 15min	○		

3. Seuil de lumière du jour

I - Disable	●	4	5
II - 50Lux	○	I ● Disable	II ○ 50Lux
III - 20Lux	○	III ○ 20Lux	IV ○ 5Lux
IV - 5Lux	○		

4. Durée de veille

I - 0s	●	6	7
II - 10s	○	I ● 0s	II ○ 10s
III - 10min	○	III ○ 10min	IV ○ +∞
IV - +∞	○		

5. Niveau de gradation en veille

I - 10%	●	8
II - 30%	○	I ● 10%
		II ○ 30%

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com