

## SPARK

### SPOT LED COB ORIENTABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE 12W - 880 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt :  $\approx 73,33\text{Lm/w}$

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 38°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP44/20  
Indice de protection IK : IK06  
Poids Net :  $\approx 0,344\text{Kg}$   
Alimentation classe 2 incluse

Ref. 76371

Produit : Spot orientable  
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

**Lumens : 880 Lm**

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée :  $\approx 110\text{W}$

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K


Dimensions (Ø x H) : Ø137 x 75 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø113mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173778300

### Dimensions



### Paramètres Driver

Dimensions : 81 x 33 x 23 mm

Input : 85-265V 50/60Hz

Output : DC 36V 0.28A 12W

ta : 45°C

tc : 80°C