

## SPOT LED COB ORIENTABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE 12W - 880 LM - 6000K

REF : 7638



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Ref. 7638

Produit : Spot LED COB orientable  
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

**Lumens : 880 Lm**

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 6000K


Dimensions (Ø x H) : Ø138 x 75 mm

Diamètre de perçage : Ø112 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173772452

### Dimensions



### Paramètres Driver

Dimensions : 80 x 32 x 23 mm

Input : 85-265V 50/60Hz

Output : DC 37.2V 0.27A 12W

ta : 45°C

tc : 80°C

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈73.33Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,325Kg

Alimentation classe 2 incluse

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.