

## SPOT LED FIXE

**13W - 1250 LM - RGB + 3000K** (alimentation incluse)

REF : 7648



Télécommande  
vendue séparément  
Ref. 7649



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 96lm/w

## Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 85~265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Tension de travail : DC18.5V

Output Current : 600mA

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :  
-15 °C+ 45 °C

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 85°

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Poids Net : 0,388 Kg

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IP alimentation : IP54

**Option Télécommande 2.4G : Ref.7649**

## Ref. 7648

**Type Luminaire :** Spot Fixe RGB + 3000°K  
+ alimentation incluse

**Lumens : 1250 Lm**

Puissance absorbée : 13W

Puissance restituée : 130W

**Température couleur : RGB + 3000K**

Couleur : RGB + Blanc chaud


**Dimmable : Oui**

Dimensions (H x Ø) : 78 x 145 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173776658

Diamètre de perçage : 125 mm



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.