

LED DOWNLIGHT BLANC ROND Ø230 mm - 28W - 3000K

REF : 76512



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 76512

Produit : Spot fixe
+ alimentation électronique
Puissance absorbée : 28W
Puissance restituée : 250W

Dimmable : Non

Lumens : 3000 Lm

Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 75 mm

Diamètre perçage : Ø200 mm

Température couleur : 3000K

Emballage : Boite

EAN : 3701124413369

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 107,14 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
+10 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0,95

Allumage : Immédiat


Angle : 160°

Matériaux utilisés : PVC + Aluminium

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,960 Kg



Paramètres Driver

Dimensions Driver : 162 x 55 x 30mm

Input : AC100-240V~50/60Hz 345mA

Output : CC 875mA / DC24-36V

PF > 0.9

ta : 40°C

tc : 75°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*