


## GALAXIE

**PLAFONNIER LED - 230V - 595 x 595 mm - IP65**  
**36W - 3600 lm - 4000K**



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



**Ref. 777140**

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

**Flux sortant : 3600 lm**

Puissance absorbée : 36W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K


Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 31 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124418050

\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Dimensions



Epaisseur : 31 mm avec presse-étoupe  
 Epaisseur : 12 mm sans presse-étoupe

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739810

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Driver IP65



Connecteur étanche



Livré avec 1 crochet de fixation pour filin de sécurité

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈100 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 50,000h

Facteur de puissance : 0,95

Poids Net : ≈3,56 Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimensions (L x l x H) : 132 x 45 x 32 mm

Input : 220-240VAC~ / 0,3A 50/60Hz

Output : CC900mA / 28-42VDC / 50V DC max

PF : 0.9

ta : 60°C IP65

tc : 90°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.