


ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595x595 mm BACKLIT - PACK DE 2 36W - 3960 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Connecteur repiquable

Ref.777250

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 3960 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm


Emballage : Boite (Pack de 2)

EAN : 3701124422774

Flicker free

**2 points - Valeurs 2H-2H / S=0.25

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : \approx 110 Lm/w

Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : >0,9

THD : 15%

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : \approx 2.100 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions : 154 x 24 x 20,5 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz / 0,23A

Output : CC900mA / 25-40VDC

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.